

MAXGUARD®



U-190

WSZECHSTRONNOŚĆ SPOTYKA TECHNOLOGIĘ

Wysokiej jakości powłoka elastomerowa Demilec cechująca się łatwością instalacji minimalizującą czas wykonania natrysku, z możliwością wykorzystania przez cały rok. Powłoki te nakładane są natryskowo chroniąc typowe materiały przed czynnikami atmosferycznymi, korozją i czynnikami chemicznymi.



Możliwość użycia niskociśnieniowych agregatów natryskowych



Demilec POLSKA S.A.
ul. Stanisława Leszczyńskiego 40A, 02-496 Warszawa tel: 539
395 069 | biuro@demilec.org | www.demilec.org

MAXGUARD U-190

NISKOCIŚNIENIOWA APLIKACJA

Maxguard™ U-190 to powłoka elastomerowa o wielu zaletach ze względu na swoje właściwości i uniwersalne zastosowania. Ogromną zaletą Maxguard U-190 jest możliwość natrysku za pomocą niskociśnieniowych agregatów często wykorzystywanych do natryskiwania pian poliuretanowych. Może być stosowany praktycznie na każdy profil zapewniając zamkniętą barierę monolityczną. Zapewnia to wykorzystanie z takimi materiałami jak drewno, beton, szkło, metal, wełna szklana, PCV i geowłóknina.

-
- ⬡ **Szybkie utwardzanie**
 - ⬡ **Łatwa instalacja**
 - ⬡ **100% stałych składników, brak LZO**
 - ⬡ **Znakomita przyczepność**
 - ⬡ **Odporność na uderzenia minimalizuje**
 - ⬡ **Degradację podłoża rewelacyjne**
 - ⬡ **Właściwości mechaniczne**

